

PRODUKTBECHREIBUNG

HYDRO Effektlack HC037GP0V53744

1. Eigenschaften/Merkmale

Beschreibung: Zum Erzielen des sogenannten **Stricheffektes** wird die Fläche mit einem Pinsel ausgezogen.
 Überlackierbar mit vielen HYDRO- und PURIDUR® Lacksystemen!

2. Anwendungsbereich

für den gesamten Innenausbau auf Holz und Holzwerkstoffen

3. Technische Daten

Glanzgrad:	entfällt
Farbton:	weiß
Mischungsverhält.:	entfällt Für gebleichten Untergrund nicht geeignet.
Viskosität:	Anlieferung: pastös Verarbeitung: zähfließend bis pastös
Verdünnung:	Trinkwasser
Verzögerer:	89230-0-0000
Topfzeit:	entfällt
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei 20 °C

4. Verarbeitung

Auftragsmethoden:	spritzen (Drucktank), Pinselauftrag
Materialbedarf:	Lackmenge pro Auftrag: 200 – 300 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	20 °C

Die Eignung des Produktes ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen in Bezug auf die Qualität, den Farbton und anderes durch Probeanwendungen zu prüfen. Die vorstehenden Angaben stützen sich auf unsere praktischen Erprobungen und Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie erfolgen ohne Gewähr.

