

PRODUKTBESCHREIBUNG

ON010TO-V004759

LIGNATUR® PFLEGEÖL FARBLOS, MATT

Beschreibung

Pflegemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe - wie pflanzlichen Ölen und Wachsen - hergestellt. Geeignet zur Pflege von mit Ölen behandelten Flächen.

Anwendungsbereich

Massivholzmöbel, Innenausbau.

Technische Daten

Glanzgrad	0 = keiner*
Farbton	Farblos - [Kein Farbfächer]
Verdünnung	79500-0-0000 - LIGNATUR-VERDÜNNUNG
Dichte	0,813 - 0,833 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	09 Monate bei 20°C

* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

Verarbeitung

Auftragsart	Handauftrag Viskosität 13 - 15 sec DIN 4mm bei 20°C
Anzahl Aufträge	1
Menge p. Auftrag	10 - 25 g/m ²
Optimale Raumtemperatur	18 bis 30 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	20 bis 70 %
Materialtemperatur	15 bis 30 °C
Reinigungsverdünnung	79500-0-0000 - LIGNATUR-VERDÜNNUNG
Vorbehandlung des Untergrundes	Sämtliche zu beschichtenden Substrate müssen sauber, trocken und frei von Trennmittelrückständen sein.
Optimale Holzfeuchte	7 - 10 %
Trocknungsart	Lufttrocknung
Trocknung/Härtung	Trocknung ca. 16 - 24 h bei 20 - 23°C / 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit

PRODUKTBECHREIBUNG

ON010TO-V004759

LIGNATUR® PFLEGEÖL FARBLOS, MATT

Verarbeitung

Allgemeine Hinweise

Gefahr der Selbstentzündung. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten.
Vor Verarbeitung homogen aufrühren, gegebenenfalls aufschütteln.
Vor Verarbeitung Probelackierung durchführen.
Während der Verarbeitung und Lacktrocknung ist darauf zu achten, dass die Angaben zu Lack-, Raum- und Werkstücktemperatur eingehalten sind.
Trocken lagern.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

0,500 stk/ltr 500 ML.-Trichterflasche
1,000 ltr Kleingebinde < 1Kg (Kunststoff, Weißblech)

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

Sonstige Hinweise

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung

26.12.2022