## VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefax (07 11) 98 04 - 642 eMail d`info@votteler.com

## VOTTELER AG LACKFABRIK Wiler Str. 3 CH-9536

eMail ch.info@votteler.com

## Malvenstr. 7



## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

39971-0-0000

SPEZIALVERDÜNNUNG AROMATENFREI, FARBLOS

**Beschreibung** 

Aromatenfreie Verdünnung mit schneller Verdunstung VZ = 6

**Anwendungsbereich** 

Geeignet für alle PURIDUR-Lacke

**Technische Daten** 

**Farblos** Farbton

Dichte 0,770 - 0,790 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei

originalverschlossenem

Gebinde

24 Monate bei 20°C

**Empfohlene** 

Lagerungstemperatur

-10 - 30 °C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der

Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem

Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des

Trägermaterials.

Verarbeitung

20 bis 25 °C Optimale Raumtemperatur Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 % 20 bis 25 °C Materialtemperatur

Allgemeine Hinweise Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem

Offnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen

Verwendungszweck zu prüfen.

**Entsorgung** 

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

**Sicherheit** 

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett

beachten.

**Sonstige Hinweise** 

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

Datum letzte Änderung 27.08.2020 06:03:06